



## C.P4MD2 Ver2.2

C.P4MD2 Ver2.2基于VIA P4M800 Pro+VT8237R-Plus芯片组,支持Intel? Socket 775接口Pentium? D/Core?2 Duo/Pentium? 4 /Celeron? D CPU,支持FSB 533/800/1066MHz System BUS频率,支持Hyper-Threading超线程技术。支持DDRII 533/400内存,最高至2GB。集成S3 UniChrome Pro显示核心,支持AGP 8X显卡接口规范,提供两个ATA133和两个SATA 150MB/s高速磁盘接口,提供8个USB2.0接口。

主板系列	智能主板
芯片组	VIA P4M800 Pro
CPU支持	支持Intel® Socket 775接口Pentium® D/Core™2 Duo/Pentium® 4 /Celeron® D CPU,支持FSB 533/800/1066MHz System BUS频率,支持Hyper-Threading超线程技术
内存支持	支持DDRII 533/400内存,最高至2GB
显卡支持	支持1.5V AGP 8X显示卡,向下兼容AGP 4X显示卡
扩展接口	1个16550 UART高速串口1个增强并口,支持EPP/ECP/SPP传输方式8个USB2.0端口,最高速度为480Mb/s1个PS/2键盘接口,1个PS/2鼠标接口3个音频输入/输出接口2个IDE接口和1个FDD软驱接口2个SATA-150串行接口1个VGA接口
系统BIOS	采用Award可擦写BIOS设计,方便用户升级
电源管理	支持高级电源管理ACPI
硬件监控	CPU温度状态, System温度状态
板载网卡	板载10/100MB自适应网卡
板载声卡	板载Realtek ALC655音效处理器
主板规格	MATX(21x 24.4cm)

- 1.以上所有图片仅供参考,请以实物为准,内容会依不同国家及地区而有所变动,我们诚挚的建议您与当地的经销商或零售商确认目前销售产品的规格。
- 2.产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据到网页上,并保留更正、修改页面信息的权利,恕不另行通知。
- 3.本网站所提到的产品规格及信息仅供参考,内容会随时更新,请咨询当地经销商了解详情。
- 4.我公司计算机、计算机周边配件产品以及附赠软件可能不定期更新,请咨询当地经销商了解详情。
- 5.以上所有产品所涉及的其它名称及商标,我公司拥有最终解释权。