

MX46U2-GN MX46-533GN 線上使用手冊

DOC. NO.: MX46533GN-OL-C0303B

手冊內容簡介

MX46U2-GN / MX46-533GN.....	1
手冊內容簡介.....	2
版權聲明.....	8
使用須知.....	9
前言.....	10
產品特色.....	11
快速安裝說明.....	14
主機板配置圖.....	15
系統方塊圖.....	16
硬體安裝.....	17
關於“製造商選配”與“用戶選配”.....	18
安裝 CPU.....	19
超大型鋁製散熱片.....	22
可調式 CPU 核心電壓.....	23
CPU 與機殼風扇接頭 (硬體監控功能).....	25
記憶體插槽.....	26
DDR 266(PC2100)與 DDR 333(PC2700)記憶體模組.....	28
前面板接頭.....	29

ATX 電源接頭.....	30
斷電自動回復功能.....	31
IDE 裝置與軟碟機排線接頭.....	31
IDE 裝置與軟碟機排線接頭.....	32
支援 ATA/133 傳輸介面.....	34
IrDA 紅外線傳輸.....	35
AGP 擴充槽.....	36
10/100 Mbps 網路晶片.....	37
彩色背板.....	38
三組 USB2.0 接頭.....	39
機殼開啓偵測.....	40
CD 音源輸入.....	41
前端音源輸出.....	42
以 JP14 清除 CMOS 資料.....	43
待命狀態指示燈 (STBY LED).....	44
看門狗 ABS 系統-智慧超頻防鎖死系統.....	45
Battery-less 免電池長效設計.....	46
CPU 過電流保護設計.....	47
自復式保險絲.....	48

低內阻電解電容.....	49
Phoenix Award BIOS.....	51
Phoenix-Award BIOS 功能簡述.....	52
如何設定 Phoenix-Award™ BIOS	53
如何進入 BIOS 設定選單.....	55
BIOS 更新利器(適用於 Windows 作業系統).....	56
亮彩 BIOS 技術 (Vivid BIOS).....	58
叫你的電腦給我安靜點 ---- SilentTek.....	59
驅動程式與應用軟體.....	61
Bonus CD 紅利包光碟.....	61
安裝 IDE 驅動程式.....	62
安裝 AGP 驅動程式.....	63
安裝內建顯示晶片驅動程式.....	64
安裝 USB2.0 驅動程式.....	65
安裝音效晶片驅動程式.....	66
安裝網路晶片驅動程式.....	67
AConfig Utility.....	69
專用名詞解釋.....	71
AC97 CODEC.....	71

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)	71
ACR (Advanced Communication Riser)	71
AGP (Accelerated Graphic Port)	71
AMR (Audio/Modem Riser)	72
ATA (AT Attachment)	72
BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出入系統)	73
Bluetooth (藍芽)	73
CNR (Communication and Networking Riser)	73
DDR (Double Data Rate) SDRAM	73
ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)	74
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體)	74
EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體)	74
EV6 Bus	74
FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)	74
FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)	75
FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array)	75
Flash ROM (快閃記憶體)	75
Hyper Threading (多執行緒處理技術)	75
IEEE 1394	75

Parity Bit (奇偶同位檢查).....	76
PCI (Peripheral Component Interconnect) Bus.....	76
PDF Format.....	76
PnP (Plug and Play).....	77
POST (Power-On Self Test).....	77
PSB (Processor System Bus) Clock.....	77
RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory).....	77
RIMM (Rambus Inline Memory Module).....	77
SDRAM (Synchronous DRAM).....	78
SATA (Serial ATA).....	78
SMBus (System Management Bus).....	78
SPD (Serial Presence Detect).....	78
USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排).....	79
VCM (Virtual Channel Memory).....	79
Wireless LAN – 802.11b.....	79
ZIP file.....	79
故障排除.....	80
技術支援服務.....	84
產品註冊.....	87

版權聲明



Adobe, Adobe 商標以及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

AMD, AMD 商標, Athlon 以及 Duron 是 Advanced Micro Devices Inc.的註冊商標。

Intel, Intel 商標, Intel Celeron, Pentium II, Pentium III 以及 Pentium 4 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Microsoft、微軟、Windows、Windows 商標是 Microsoft Corporation 在美國與(或)其它國家的商標或註冊商標。

本手冊中所提及的產品名稱及商標名稱均為了方便說明而使用，並且都是其所屬公司的註冊商標。

本手冊中所使用規格与其它資訊若有更動恕不另行通知。

建碁公司保留更改或修正本手冊內容之權利。本手冊中若有錯誤或不正確的敘述時，建碁公司亦不作任何保證或承諾，其中包含了對產品本身及軟體的敘述。

此文件為著作權法所保護，建碁股份有限公司保留所有的相關權利。

在未經本公司(建碁)以正式文件簽署的許可之情況下，禁止以任何形式複製本文件(手冊)，也不得以任何形式儲存在任何資料庫中或儲存媒體上。

1996-2003 版權所有。

使用須知




本使用手冊將為您解說如何安裝本產品。安裝所需的資訊將在往後的章節中詳細敘述。請您妥善保存本說明書以便將來系統升級時使用。本手冊是以PDF格式檔案所儲存，我們建議您使用 Acrobat Reader 4.0 或更新的版本來閱讀，此程式已包含在紅利包光碟片中，您也可以從 [Adobe 官方網站](#) 上下載使用。

本使用手冊已調整至最適合於螢幕上閱讀，但是您仍然可以以 A4 紙張將它列印出來。請將列印版面設定為 A4 紙張，並且每張列印 2 頁，以節省紙張。欲列印時請選擇 **檔案 > 版面配置** 並依照您的印表機所指示的步驟即可。

感謝您響應環保。

前言

感謝您支持選購**建碁 AOpen MX46U2-GN / MX46-533GN** 主機板。MX46U2-GN / MX46-533GN 分別採用新一代**SIS 650GX 晶片組** (MX46U2-GN)與**SIS 651 晶片組** (MX46-533GN)，能完全發揮 Intel® Socket 478 Pentium® 4 中央處理器(Willamette/Northwood)的運算效能，能將**前端匯流排時脈(FSB)**一舉提升至 400MHz(MX46U2-GN)與 533MHz(MX46-533GN)。內建支援 AGP 4X/2X/1X 規格之 AGP 插槽，並考量眾多用戶的使用需求，MX46U2-GN 能支援 **DDR200/266** 記憶體、MX46-533GN 則能支援 **DDR333/266/200** 記憶體，兩款主機板最大均可支援至 2GB 記憶體容量(單支記憶體最大容量可至 1GB)。主機板更內建支援**Ultra DMA 33/66/100/133** 傳輸模式的頂級 IDE 控制器，提供更廣泛的 IDE 裝置選擇性、藉由目前廣為使用的 Realtek 8101L 網路晶片，為您準備了遨遊網路不可或缺的網際網路連線功能，提供 10/100Mbps 的網路連線頻寬，足以應付居家生活或辦公用途。此外更為您設計資料傳輸頻寬高達 480Mbps 的**USB 2.0**連接埠、以及時下流行的**AC97**規格音效晶片解碼晶片，讓您充份享受頂級音場。就讓我們一同探索 MX46U2-GN / MX46-533GN 主機板的各項精心設計!!



產品特色

CPU

MX46U2-GN 支援 Intel® Socket 478 Pentium® 4 中央處理器(1.4GHz~2.8GHz)，充分展現 400MHz 前置匯流排效能，而 MX46-533GN 更可支援使用 400MHz/533MHz 前置匯流排時脈。

晶片組

MX46U2-GN

本款主機板採用 SIS 650GX 晶片組，內建 SIS 650 IGUI Host 記憶體控制器，為 Intel Pentium 4 處理器提供穩定運作的超級平台，北橋晶片內含高效能 2D/3D 顯示晶片，更設計了 AGP 4X 規格的 AGP 擴充插槽，方便您日後升級擴充。

MX46-533GN

搭配新一代 SIS 651 晶片組，以其絕佳擴充性，為 Intel® Pentium® 4 中央處理器量身打造出最強悍的系統平台，並提供更嶄新的內建顯示晶片設計。SIS651 控制介面藉由 AGTL/AGTL+相容匯流排技術，不但可擴充 AGP 顯示卡(1X/2X/4X)，更能發揮 Intel Pentium 4 處理器(400/533MHz)的最佳效能。

南橋晶片 SIS 962L 除了整合 USB2.0 控制器、更內建符合 AC97 規格的音效控制器、IDE Master/Slave 控制器、進階電源管理功能，以及時下最流行的網路控制器，提供多功能的最佳平台。

擴充槽

配備三組 32-bit/33MHz [PCI](#)擴充槽，以及適合升級需求的 AGP 1X/2X/4X 擴充插槽。採用廣為使用的[Accelerated Graphics Port \(AGP\)](#)規格，在最先進的設計技術之下，您可選擇安裝每秒鐘高達 1056MB/s 的 AGP 擴充槽，提供標準的 AGP 1X/2X/4X 傳輸模式，帶給您前所未見的流暢顯示以及飽和逼真的圖形運算。而三組 [PCI](#) 擴充槽皆為 Master 式設計，為資料處理與系統升級需求提供更廣泛的選擇性。



記憶體模組

提供 2 組 184 接腳的 DDR 記憶體模組插槽，使用 DDR333(MX46-533GN)與 266/200 規格之 DDR SDRAM。

看門狗 ABS 系統

由 AOpen 獨創的「看門狗 ABS 系統」，可以在您超頻失敗時，自動在 4.8 秒內回復超頻前設定值，讓您的超頻設定無後顧之憂。

1MHz CPU 外頻微調

在 BIOS 設定選單中提供“1MHzCPU 頻率微調”功能，允許您在 100 至 248MHz 範圍內，以 1MHz 為單位，來調整 CPU 外部頻率，讓您的系統發揮最大的效能。

LAN 網路晶片

本款主機板已搭配網路控制晶片(RealTek RTL8101L)，提供您 10/100M bps 的傳輸功能，滿足您家庭或辦公用途所需。

Ultra DMA 33/66/100/133 Bus Master IDE 傳輸介面

內建 PCI Bus Master IDE 控制器，最高可支援雙通道、四個 IDE 裝置，可支援[Ultra DMA 33/66/100/133](#) 傳輸模式。

內建 AC97 音效

MX46U2-GN / MX46-533GN 使用 Realtek [AC97](#)規格音效解碼晶片，提供您簡便易用的錄音與播放功能，使用上更能得心應手。

三組 USB2.0 接頭

主機板上的三組 USB 均為 USB 2.0 規格，適用於任何 USB 介面裝置(例如鍵盤/滑鼠、印表機等等...)。

電源管理與隨插即用

符合美國環境保護協會 (EPA) 的能源之星省電標準，並提供隨插即用([Plug-and-Play](#))功能，可以讓使用者減少設定上的問題，使系統升級更加方便。

硬體監控管理

運用 AOpen 獨創之 Hardware Monitor 硬體監控軟體，支援 CPU/系統風扇、溫度及電壓偵測，可在系統異常時發出警告訊息。

增強型 ACPI

完全支援 [ACPI](#) 標準，以提供 Windows® 98SE/ME/2000/XP 系列產品的相容性，並支援軟體關機、[STR \(Suspend to RAM, S3\)](#)、[STD \(Suspend to Disk, S4\)](#)、WOL(區域網路喚醒功能)、WOM(數據機喚醒功能)等功能。

Super Multi-I/O


提供 2 個高速的非同步傳輸 UART 串列埠與一個並列埠，並具有 EPP 與 ECP 的功能；UART 更支援以 COM1 為通道的紅外線傳輸功能，供您使用無線通訊裝置。

快速安裝說明


本頁說明簡單列出安裝電腦所需之步驟，請您依照順序一一進行，即可完成安裝手續。

- 1 [安裝CPU及風扇](#)
- 2 [安裝系統記憶體 \(DIMM\)](#)
- 3 [連接主機前方面板連接線](#)
- 4 [連接 IDE 裝置及軟碟機排線](#)
- 5 [連接 ATX 電源供應器電源線](#)
- 6 [連接背面控制面板裝置](#)
- 7 [開啓電源並載入 BIOS 預設值](#)
- 8 [設定 CPU 頻率及倍頻](#)
- 9 [重新開機](#)
- 10 [安裝作業系統 \(例如 Windows2000\)](#)
- 11 [安裝裝置驅動程式及應用程式](#)

主機板配置圖



系統方塊圖



硬體安裝

本章將說明如何安裝設定主機板上的 Jumper、排線以及硬體裝置。



請注意：靜電有可能導致您的處理器，硬碟，介面卡或其他裝置損毀，請務必在組裝系統之前遵循以下指示。

1. 在尚未確定需要安裝該裝置之前，請不要拆開該裝置之包裝。
2. 在您手持零組件前，請先穿戴靜電環並將之觸碰系統之金屬部位並使之接地。假若您無法取得靜電環，請先不要觸碰任何需要靜電防護的組件。

關於“製造商選配”與“用戶選配”...



當您閱讀本手冊並開始組裝電腦時，您會發現有一些功能註明為“製造商選配”以及“用戶選配”。建碁 AOpen 主機板在設計上提供了許多先進的功能，但並非所有使用者都會需要這些獨特的功能。因此我們將某些特殊功能改成“製造商選配”、可供使用者自行升級的選購配件，我們稱之為“用戶選配”。如果您需要購買“用戶選配”的零組件時，請與我們的經銷商或銷售站聯絡，或是拜訪**建碁 AOpen** 的官方網站：english.aopen.com.tw以取得更詳細的資料。



安裝 CPU


完全支援最新型的 **Intel P4 中央處理器**(Willamette / Northwood)，無須擔心誤裝其他規格之中央處理器。

1. 將插槽固定座扳起豎立，使其垂直於主機板。
2. 確定 **CPU 第一針腳**位置(在 **CPU 正面**角落印有金三角標誌以供識別)，使其配合插槽方向(如圖中紅色圓圈所示)，置入後輕壓至底，確定 **CPU 針腳**完全吻合。



備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

3. 扳回固定桿至原始位置，扣住卡榫後即完成 CPU 之安裝程序。



金三角標誌

請注意：若未依照針腳位置來進行安裝，極可能導致 CPU 針腳斷裂損毀。



說明：本 CPU 安裝插槽僅採用 Micro-FC-PGA2 封裝方式之 CPU (Intel 最新之封裝方式)。其他形式之 CPU 均無法安裝使用。

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

安裝 CPU 散熱風扇


本款主機板已安裝 CPU 散熱風扇安裝腳座，在此強烈建議您將建基特別設計的 CPU 散熱風扇安裝在 CPU 上，以獲得最佳散熱效果。請依下列圖示來完成 CPU 散熱風扇的安裝程序：

1. 將 CPU 散熱風扇輕置入安裝腳座中。請將四個卡榫對準勾槽。
2. 將卡榫一一壓入勾槽中，固定散熱風扇。



超大型鋁製散熱片

散熱片的功能在於避免 CPU 與晶片組因過熱而導致系統不穩定。散熱效果倍增的超大型鋁製散熱片更能有效吸收/散失熱能，若您計畫超頻使用時，它能有效地維持系統穩定。



可調式 CPU 核心電壓

此功能專為超頻玩家而設計，不但可調整 CPU 核心電壓範圍(由 1.10V 至 1.85V)，更可以自動偵測 CPU VID 信號以產生正確的 CPU 核心電壓。

CPU 頻率設定

BIOS 設定 > 頻率/電壓控制 > CPU 時脈設定

配合免跳線設計，出廠時已設定為"1MHz 微調式外頻設定"，您可在上述位置中設定 CPU 外部頻率。

核心頻率 = CPU 外部頻率 X CPU 倍頻

PCI 時脈 = CPU FSB 時脈 / 時脈倍頻

AGP時脈 = PCI 時脈 x 2

CPU倍頻	8x, 10x... 22x, 23x, 24x, 25x
CPU外部頻率 (手動調整)	100MHz(MX46U2-GN), 133MHz(MX46-533GN)

Northwood CPU	CPU 核心頻率	外部 頻率	系統 匯流排	倍頻
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x
Pentium 4 1.6G	1600MHz	133MHz	533MHz	12x
Pentium 4 1.7G	1700MHz	133MHz	533MHz	13x
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x
Pentium 4 2.2G	2200MHz	100MHz	400MHz	22x
Pentium 4 2.26G	2260MHz	133MHz	533MHz	17x
Pentium 4 2.4G	2400MHz	100MHz	400MHz	24x
Pentium 4 2.4G	2400MHz	133MHz	533MHz	18x
Pentium 4 2.53G	2530MHz	133MHz	533MHz	19x
Pentium 4 2.66G	2660MHz	133MHz	533MHz	20x
Pentium 4 2.8G	2800MHz	133MHz	533MHz	21x

Willamette CPU	CPU 核心頻率	外部 頻率	系統 匯流排	倍頻
Pentium 4 1.5G	1500MHz	100MHz	400MHz	15x
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x
Pentium 4 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x
Pentium 4 1.9G	1900MHz	100MHz	400MHz	19x
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x


Celeron CPU	CPU 核心頻率	外部 頻率	系統 匯流排	倍頻
1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x
1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x

特別注意： SIS 651/650GX 晶片組分別可支援 400/533MHz 匯流排時脈(100/133MHz*4) 以及 66MHz AGP 時脈。過高的時脈設定可能會導致系統不穩定。

說明： 由於目前新製程的 Northwood CPU 能自行偵測倍頻設定，您將無法在 BIOS 中手動調整更動。

CPU 與機殼風扇接頭 (硬體監控功能)

請將 CPU 散熱風扇電源線連接於 **CPU 風扇接頭**，假使您另備有系統風扇，請將其連接於第一或第二系統風扇接頭。





第二系統風扇接頭



CPU 風扇接頭




第一系統風扇接頭



說明：由於某些 CPU 散熱風扇不含感應線路，因此無法偵測風扇轉速。

記憶體插槽

本主機板具有兩個 184 腳位的DIMM記憶體插槽，允許您安裝 DDR200/266/333(MX46U2-GN 不支援 DDR333 規格)，記憶體模組最大容量總共可至 2GB。




DIMM1
DIMM2


如何安裝記憶體模組

請參考下列步驟來安裝記憶體模組：

1. 確認 DIMM 模組的接腳朝下，如下圖所示。



2. 將記憶體模組置入插槽中，雙手略為施力下壓，確定記憶體模組已固定於插槽中。



3. 重複以上步驟，完成所有記憶體模組的安裝程序。



說明：當 DIMM 模組完全插入插槽時，插槽兩邊的卡榫會自動卡入，以確保安裝完成。



DDR 266(PC2100)與 DDR 333(PC2700)記憶體模組


DDR SDRAM 記憶體是採用舊式 SDRAM 技術基礎的新式記憶體，能為系統提供雙倍的資料傳輸頻寬。舉個簡單的例子來說，DDR SDRAM 記憶體就像是雙線道的高速公路，而舊式的 SDRAM 記憶體卻僅能提供單線道，就車輛疏通能力(資料傳輸頻寬)來說，多出一倍的空间也自然能有效地提升系統效能。DDR266 (PC2100)以雙倍於 PC133 SDRAM 的速度 266MHz ($2 \times 133 = 266$)、DDR333 (PC2700)則以更迅速的 333MHz 運作。PC2100 與 PC2700 為 DDR266/333 的另一名稱，代表著記憶體的資料傳輸效能：DDR266 (PC2100)可達 2.1GB/秒、DDR333 (PC2700)則高達 2.7GB/秒。

前面板接頭




請您對照說明圖標示，將電源指示燈、PC 喇叭、Reset 按鈕之接線連接至正確位置。若您已在 BIOS 設定中開啓“待命模式”，當您的電腦進入待命模式時，ACPI 指示燈以及電源指示燈將會持續閃爍。請將 ATX 規格機殼提供之 2 pin 電源開關連線，安插至 SPWR 電源開關的針腳。

Suspend Type	ACPI LED
Power on Suspend (S2) or Suspend to RAM (S3)	每秒閃爍一次
Suspend to Disk (S4)	LED 指示燈將會關閉



ATX 電源接頭

如下圖所示，本款主機板所需之 **ATX** 電源供應器應具備 **20 pin** 與 **4 pin** 之電源接頭。請您依正確方向裝入電源接頭，強烈建議先安裝 **4 pin** 電源接頭，再裝入 **20 pin** 電源接頭。




斷電自動回復功能

每當電源中斷後回復時，傳統的 ATX 系統必須保持在電源關閉的狀態。然而這種設計對於未使用 UPS 不斷電系統、卻又必須恢復開機狀態的網路伺服器或工作站而言，造成使用上的不方便。因此本款主機板特別提供「斷電自動回復」的特殊功能，方便您的電腦運作更具彈性。



IDE 裝置與軟碟機排線接頭

請您在安裝 34 pin 軟碟機排線與 40 pin IDE 排線之前，先行確認排線安裝方向是否正確(排線上第一接腳通常以紅色來標示)。若是排線安裝方向錯誤可能會導致系統無法正常運作。




IDE1 為第一通道、IDE2 為第二通道，每個 IDE 通道可連接使用二組 IDE 裝置，因此具備雙通道的 MX46U2-GN/MX46-533GN 可支援高達四組 IDE 裝置；由於單一通道上可連接兩組 IDE 裝置，必須將其分別設定為主裝置 (**Master**) 及次裝置 (**Slave**)。您可以任意搭配 IDE 硬碟或是光碟機，再以 **Jumper** 設定來區分主裝置/次裝置。有關於此部分的設定，請參考您的硬碟機或是光碟機安裝手冊。ingly.



注意：

1. 為了確保訊號品質穩定，請將距主機板較遠的裝置設定為主裝置，並依照上段所述來安裝您購買的新裝置。
2. 欲發揮 Ultra ATA 66/100/133 的最佳效能，建議您使用專為此規格設計的 **80 蕊 IDE 排線**。



說明： IDE 排線的標準長度是 46 公分 (18 英吋)，請確認您的排線沒有超過這個長度。



支援 ATA/133 傳輸介面

本款主機板最高可支援應用ATA133傳輸模式的 IDE 裝置。下表中為您詳細列出各種傳輸模式運作規格。IDE 裝置的傳輸單位為 16 位元 (16-bit)，亦即每次傳輸時傳送兩個位元組(2 bytes)。在不斷創新的科技應用下，近來已發展出能將裝置傳輸速度發揮至極的 Ultra ATA/100 傳輸介面，而各廠商更推出新一代的 Ultra ATA-133 傳輸介面，突破原先的瓶頸效能，一舉增加至 133MB/s。ATA133 所展現的效能更適合應用於最新的作業系統(例如 Window XP)，符合效能需求更甚以往的新世紀產品，提供您方便迅速的電腦作業環境。




您可考慮選用應用 ATA133 傳輸模式的新硬碟裝置，搭配本款高效能超級 P4 主機板更能發揮快人一等的效能表現。

傳輸模式	時脈長度	時脈數	工作週期	資料傳輸量
PIO mode 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO mode 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO mode 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO mode 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO mode 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA mode 0	30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA mode 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA mode 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
ATA 66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
ATA 100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s
ATA 133	15ns	2	30ns	(1/30ns) x 2byte x2= 133MB/s

IrDA 紅外線傳輸


IrDA 紅外線傳輸接頭需搭配紅外線傳輸模組以及應用程式(例如 **Laplink** 或是 **Windows95** 中的直接電纜線連線程式)，完成與筆記型電腦、**PDA**、印表機之間的資料無線傳輸需求。此接頭可支援使用 **HPSIR** (115.2Kbps，有效距離 2 公尺)以及 **ASK-IR** (56Kbps)。

請將紅外線傳輸模組安裝於接頭上，並進入 **BIOS** 中開啓紅外線傳輸功能，選擇適當的 **UART** 傳輸模式。請先確認接腳安裝方向後再裝入接頭中。




AGP 擴充槽

爲了因應需求日增的 3D 高效能顯示，本款主機板提供一個AGP 4X插槽。而目前廣爲使用的 AGP 4x 雖然仍使用 66MHz 時脈，但是能藉由 66MHz 時脈之數位方波信號雙重引發(在上緣與負緣)各執行一次資料處理，在一個數位方波信號中進行 4 次資料傳送，再度提升傳輸率至 $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 4 = 1056\text{MB/s}$ 。




10/100 Mbps 網路晶片

藉助於功能卓越的南橋晶片與目前最廣泛使用的 Realtek 8101L LAN 網路晶片後，提供您 10/100M bps 的傳輸功能，滿足您家庭或辦公用途所需。網路接頭(RJ45)位於 USB 接頭上方，橙色 LED 燈表示連線狀態，在連線時會亮起、並在傳輸資料時以閃爍表示；綠色 LED 燈代表傳輸模式，燈亮時表示目前為 100Mbps 傳輸模式。您可在 BIOS 中開啓或關閉本功能。



彩色背板

彩色背板包含了 PS/2 鍵盤、PS/2 滑鼠、序列埠 COM1、VGA、印表機埠以及 [USB2.0 萬用埠](#)、AC97 音效插孔。下圖為主機板後方平視圖。






PS/2 鍵盤接頭：	連接一般使用 PS/2 接頭之鍵盤
PS/2 滑鼠接頭：	連接一般使用 PS/2 接頭之滑鼠
USB 連接埠：	可連接 USB 介面裝置
印表機埠：	可連接支援 SPP/ECP/EPP 傳輸模式之印表機
COM1 連接埠：	可連接指示裝置、數據機或其他使用序列埠介面裝置
網路接頭：	用以連接網路裝置，如 ADSL 數據機
VGA 接頭：	連接電腦螢幕
喇叭音源輸出：	將音源輸出至喇叭、耳機或是音響擴大機
外部音源輸入：	接收 CD 音響/收音機等裝置之音源輸入
麥克風音源輸入：	接收麥克風之音源輸入



三組 USB2.0 接頭


本款主機板能支援高達三組(六個)USB2.0 接頭，供您連接各項周邊裝置，例如滑鼠、鍵盤、印表機等等。其中兩組 USB 接頭位於主機板背板上，請使用正確的 USB 排線來連接至背板或機殼面板。

相較於前一代 USB 規格僅達 12Mbps 的傳輸值，USB2.0 大幅改進，一舉提升至 480Mbps，更能符合您資料傳輸的效能需求。除了傳輸速度大幅增進之外，USB 2.0 亦能往下相容，支援前一代的軟體/周邊裝置，提供絕佳相容性。





機殼開啓偵測

“CASE OPEN” 接腳可提供機殼開啓偵測功能。您可以在 BIOS 設定選單中開啓此功能後，以專用排線來連接機殼中的感應器與“機殼開啓偵測接頭”。當感應器偵測到光線或是機殼開啓時，系統便會發出警告聲。目前僅有較特殊的機殼搭配此種感應器，您可自行購買感應器來使用此功能。




CD 音源輸入

此接頭(黑色)的功能在於提供 CD-ROM 或是 DVD-ROM 之音源輸入至主機板內建音效卡，提供您完整的 CD 音源享受(例如遊戲音樂、CD 音樂光碟)。




前端音源輸出

若您選用具有前端音源輸出孔設計的機殼，在安裝前端音源輸出排線之後，便能立即享受此功能的絕佳方便性。請注意，在安裝排線之前，請記得先取下黃色 Jumper(5-6pin 以及 9-10pin)。若是您目前尚未打算使用此功能，請勿更動黃色 Jumper 的位置。



意





請注意 在安裝排線之前，請記得先取下黃色 Jumper(5-6pin 以及 9-10pin)。若是您目前尚未打算使用此功能，請勿更動黃色 Jumper 的位置。

以 JP14 清除 CMOS 資料

您可以藉由清除 CMOS 資料來還原系統預設值。欲清除 CMOS 資料，請依照下列步驟進行：

1. 關閉系統電源，並將主機電源線取下。
2. 取下 ATX 電源接頭之電源線。
3. 移動 Jumper 至 JP14 之 2-3 針腳，使其短路數秒鐘。
4. 將 Jumper 裝回原始位置。
5. 將電源線接上 ATX 電源接頭。

Pin 1



一般位置
(預設值)



清除 CMOS 資料

要訣：何時該清除 CMOS 資料？



1. 當超頻後無法開機時...
2. 忘記系統開機密碼時...
3. 故障排除時...

AOpen

待命狀態指示燈 (STBY LED)

爲了讓廣大愛用者能享受更便利的操作空間，建碁特別在本款主機板上設計了本項人性化裝置。當您的電腦在通電狀態下，本指示燈將會亮起，並以顯眼的閃爍狀態來告知您目前電腦狀態，方便您確認電腦處於開/關機、待命或是 S3 模式中。

待命狀態指示燈




請注意：請勿在待命狀態指示燈(STBY LED)燈亮狀態時安插或移除記憶體。

看門狗 ABS 系統-智慧超頻防鎖死系統




在本款主機板上，建基特別為超頻玩家設計了一項相當實用的功能。當您開啓系統電源時，BIOS 會先進行“開機自我測試”(POST)。在測試完成後，BIOS 便會立即開啓“看門狗 ABS 系統”功能，並以 BIOS 中的設定值來設定 CPU 的**前置匯流排 (FSB)** 頻率。然而系統若未能通過 BIOS 的 POST 測試，“看門狗 ABS 系統”就會在 5 秒鐘之內重新啓動電腦，並自動偵測 CPU 的預設頻率並再次進行 POST 測試。搭配這項貼心設計，您可以輕鬆地為系統超頻以獲得更高的效能，而在超頻失敗當機時，不必開啓機殼，即可復原 CMOS 資料。




Battery-less 免電池長效設計

本款主機板特別採用Flash ROM(快閃記憶體)以及特殊設計，以免電池長效設計的技術來保護您寶貴的 CMOS 設定值。在電源插頭未拔起的情形下，RTC(real time clock)仍能正常運作。若是您的 CMOS 設定值有所異動，您也可以輕鬆由 Flash ROM 回復原先的設定值，讓您的電腦再度正常運作。



CPU 過電流保護設計

在 ATX 3.3V/5V/12V 的多種電壓轉換過程中，過電流保護設計已成為硬體設計上不可或缺的保護技術。由於新式 CPU 運作所需的各種電壓(例如 2.0V)，主要由 12V 電壓線路轉換而來，本款主機板特別針對 12V 電壓設計了過電流保護，更能有效確保 CPU 的工作電壓。




請注意：雖然主機板已設計此保護電路，盡量避免人為操作失誤與無可預料的自然損害，但各種零組件 (CPU、記憶體、硬碟、附加卡) 仍有可能因為硬體故障、人為錯誤操作及其他因素而導致損毀。**建基 AOpen** 不保證該保護電路能防止所有的危害因素。

自復式保險絲

在早期的主機板上會針對鍵盤與USB埠設計保險絲，用意在於防止電流過強或是短路，導致硬體損壞。這些保險絲往往直接焊接在主機板上，當其燒毀之後，您仍無法自行更換保險絲，繼續提供保護功能。


而在使用成本較高的自復式保險絲之後，即使在提供過電流保護之後，保險絲仍能恢復保護模式，繼續保障您的主機板。




低內阻電解電容

低內阻電解電容(Low Equivalent Series Resistance)的品質與高頻工作環境的穩定性息息相關，同樣地，電容的配置設計自然也需要豐富的經驗與縝密的事前規劃。

不僅如此，MX46U2-GN / MX46-533GN 更採用高品質的電解電容，當然能為 CPU 提供更穩定的工作電壓。



供給 CPU 的核心電壓更需經嚴密控制，讓系統在高頻工作環境中仍能穩定運作。舊型 CPU 的核心電壓為 2.0 伏特，因此能將電壓控制在 1.860V 到 2.140V 之間才能夠提供您穩定運作的保障，電壓增減範圍最多僅能有 280mV，下圖中所示為在 18 安培的供電情形下，僅有 143mV 的增減範圍。



備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。


Phoenix Award BIOS

您可以進入[BIOS](#)選單中，更改各項系統參數值。在 BIOS 選單中，您所更改的系統參數會儲存在一個 128 位元組的 CMOS 記憶體區。(通常位於 RTC 元件或主要晶片中)。

已燒錄在[Flash ROM](#)中的 Phoenix-Award BIOS™乃是主機板業界通用的版本，為您提供了數項重要裝置的標準協定，例如硬碟、序列埠與平行埠的傳輸設定。

建基主機板已將 BIOS 各項設定最佳化，讓您立即享受由建基 AOpen 專業工程師精心設定的主機板。此外，針對各種不同配備組態，我們在後續解說中為您介紹 BIOS，讓您也能輕鬆上手、自行調整各項設定參數。


若是您打算[進入 BIOS 設定選單](#)更改設定參數，請在[POST \(Power-On Self Test\)](#)畫面時按下鍵。



說明：由於 BIOS 程式碼不斷更新，所以您購買的主機板 BIOS 設定方式可能與以下敘述有所不符。

Phoenix-Award BIOS 功能簡述...

帶給您方便穩定的滿意使用經驗一直是建基 AOpen 不變的設計理念，因此特別將 BIOS 各項設定的功能說明一併加入 BIOS 設定選單中。當游標停在設定選項時，您可以直接參考右方欄位中的功能說明，選擇您所需的參數設定，無須費心參閱使用手冊。



設定選項欄位

功能說明欄位

如何設定 Phoenix-Award™ BIOS


當您需要更改 BIOS 設定參數時，請將游標移動至該設定選項，在按下<Enter>鍵之後，您可以用上下鍵來選擇；或是直接以<Page Up>、<Page Down>兩鍵來更改設定值。您可按下<F1>功能鍵獲得更詳細的使用說明，或以<Esc>鍵回到主選單。下表為您列出 BIOS 設定選單中各按鍵功能。值得一提的是，在建基 AOpen 各款主機板產品中均有多國語言的特殊設計，您可以在進入 BIOS 後以<F3>功能鍵來切換各國語言。

按鍵	功能
Page Up or +	改變設定至下一個設定值或增加數值
Page Down or -	改變設定至上一個設定值或減少數值
Enter	選擇項目
Esc	<ol style="list-style-type: none"> 在主選單中: 離開設定選單，不儲存任何更改 在次選單中: 回到主選單
方向鍵 上	移動至前一選項
方向鍵 下	移動至下一選項
方向鍵 左	移動至選單左側
方向鍵 右	移動至選單右側
F1	線上說明
F3	改變語言版本
F5	載入前一次儲存設定值

按鍵	功能
F6	載入出廠預設值
F7	載入 Turbo 設定值
F10	儲存變更後退出設定選單

如何進入 BIOS 設定選單

在您完成所有排線與安裝設定之後，請在第一次開機時進入 **BIOS** 設定選單，您可以在開機自我測試(POST/Power On Self Test)時按下 鍵，選擇"Load Setup Defaults"，載入最穩定的 BIOS 設定值。




特別注意：若無法確定各項電腦零組件的品質，請勿載入"Load Turbo Defaults"，以免造成電腦運作不穩定。

BIOS 更新利器(適用於 Windows 作業系統)



為落實使用方便的設計理念，建基 AOpen 的專業研發團隊特別研發一套能在 Windows 作業環境中直接更新 BIOS 的貼心設計「**EzWinFlash**」，從此讓您忘卻繁雜的升級手續，在 Windows 作業系統中直接點選，即可輕鬆更新 BIOS。**EzWinFlash** 包含了 BIOS 程式碼 (binary) 以及更新應用程式組，您只需由網路上點選下載執行。執行時它能自動檢測主機板上的 BIOS 版本，避免造成任何升級疏失(例如誤用其他型號主機板的 BIOS 資料，或是將 BIOS 更新為較早期的版本)。

建基 AOpen 的專業研發團隊更考量到使用者的多樣需求，為您設計出適用於各種 Windows 版本的 EzWinFlash (相容以下作業系統 **Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP**)。此外，AOpen **EzWinFlash** 更提供多國語言設計，您可以隨意選擇各種語言版本，讓您的 BIOS 更新體驗與眾不同。



特別注意：

在 **BIOS** 的更新過程中可能會發生更新失敗，導致 **BIOS** 資料損毀的情形。若是您的主機板運作正常，亦無需更正任何設定值的話，建議您「**請勿隨意更新 BIOS 資料**」。

若是您仍想嘗試更新，請確定所下載的 **BIOS** 版本適用於您的主機板型號，避免升級時造成不必要的困擾。

歡迎您使用 EzWinFlash 來更新 BIOS 版本，在升級 BIOS 之前請關閉其他應用程式。

1. 請由建碁 AOpen 官方網站(<http://english.aopen.com.tw>)下載新版 BIOS 檔案，本檔案為 ZIP 格式壓縮檔。
2. 請以解壓縮程式(例如 WinZIP)來還原 BIOS 檔案。(範例：WMX46U2GN102.zip)
3. 並將還原之檔案儲存於同資料夾中。

範例：WMX46U2GN102.EXE、WMX46U2GN102.BIN

4. 請點選執行 WMX46U2GN102.EXE，EzWinFlash 將會自動偵測主機板型號與 BIOS 版本，若是您誤用不同型號的 BIOS 版本，BIOS 更新程序將會自行停止。
5. 請在程式選單中選擇語言版本，並點選[Start Flash]以完成更新程序。
6. EzWinFlash 能自行完成 BIOS 更新程序。在更新完成之後，您會看見對話視窗「請您重新啓動 Windows」，請選擇[YES]。
7. 請在開機時進入 BIOS 設定選單，選擇"Load Setup Defaults"，載入最穩定的 BIOS 設定值。

更新過程中請勿關機，在完成後，電腦會要求您重新開機

特別注意：在更新後，新的 BIOS 設定值會取代原先的設定值，請您重新檢查 BIOS 設定值以及周邊裝置設定值。

亮彩 BIOS 技術 (Vivid BIOS)




您是否已對乏味單調的 POST 開機畫面麻木了呢？就讓 AOpen 的 Vivid BIOS 帶您一起顛覆這惱人的古董畫面，提供您亮麗別緻的開機畫面與開朗的使用心情。

不同於以往僅能以文字顯示或採用過時的全螢幕圖片來遮掩開機自我偵測顯示，Vivid BIOS 能直接整合這兩種難以同時並存的畫面模式，提供您圖文並茂的開機 POST 畫面，以顯眼的 256 色開機圖示，搭配完整的開機自我偵測功能，Vivid BIOS 就是帶給您與眾不同的光采。

在以往的設計中，BIOS ROM 所剩餘的有限空間往往無法容納極佔空間的 BMP 圖檔，然而在 AOpen 匠心獨具的 Vivid BIOS 創新設計中，卻能讀取容量極小的 GIF 格式圖檔(靜/動態)，提供 BIOS 更多空間來容納設定碼。



Vivid BIOS 採用與「Open JukeBox 音樂精靈」相同之技術核心，您可直接以 EzSkin 應用程式來更改 Vivid BIOS 畫面或 Open JukeBox

面板。在建基官方網站中，若是您的主機板型號旁標示有  圖示，歡迎您盡情享受自由設計個人風格的絕佳體驗。
<http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin>

叫你的電腦給我安靜點 ---- SilentTek



就如同 CPU 的時脈以驚人的速度不斷攀升，它所帶來的熱量及系統機殼內的溫度也正以同樣的速度持續升高，也因此我們只好想盡辦法為心愛的系統加上一個又一個的風扇，期望這些更大更高轉速的風扇能有效地為您的電腦帶來一絲的涼爽。

但在此同時，我們相信有同樣數量的使用者也正為這些自己加上的風扇所發出的驚人噪音吵得不能專心工作，事實上我們卻發現，大部份的時候使用者並不需要以那麼高的轉速讓風扇全力運轉。相反地，只在適當時候提高轉速散熱不但可以減低噪音，更可以讓您的

電腦耗電量減至最低，進而達到更環保的目的。

今天，AOpen 的主機板以嶄新的技術為您的系統量身打造 **SilentTek** 的解決方案。搭配硬體線路、BIOS 及 Windows 環境下的控制程式，**SilentTek** 以簡易而友善的使用者介面將“監控系統資訊”、“溫度警示”及“風扇轉速控制”的各種功能集合於一身，讓您在噪音/系統效能/及穩定性之間，取得完美的平衡點。


Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Silent PC/PC Health Status

CPU Warning Temp.	60° C/140° F		Item Help
CPUFan1 Boot Speed	70% 3150 RPM		Menu Level ▶
SYSFan2 Boot Speed	70% 3500 RPM		This is fan control mode during POST and Open Jukebox, after exiting the Jukebox, the fan will be set to Fan OS Speed.
CPUFan1 OS Speed	100% 4500 RPM		[Full Speed]
SYSFan2 OS Speed	100% 5000 RPM		Run in full speed.
Fan Mode	Smart Control		[Smart Control]
x CPUFan1 Fixed Speed	100% 4500 RPM		According to the safety temperature you set below, fan speed will be controlled as slow as possible.
x SYSFan2 Fixed Speed	100% 5000 RPM		
CPU Set Temp.	40° C		
SYS Set Temp.	30° C		
CPU Kernel Temp.	69° C/156° F		
CPU Temp.	47° C/116° F		
SYS Temp.	31° C/107° F		
CPUFAN1 Speed	4500 RPM		
SYSFAN2 Speed	5000 RPM		
SYSFAN3 Speed	5532 RPM		
Vcore(V)	1.48 V		


||←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F2:Item Help F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults

第一個映入眼簾的是 **Voltage Status** 頁，在這裡您可以看到各個電壓目前的狀態並自行設定警示的上限及下限。

在“Temp/Fan/Case”這一頁裡，您可以查詢 CPU 及機殼內目前的溫度，也可以知道目前系統內風扇運作是否正常。



指標所指的位置即是您目前系統所供給的電壓值



在這裡則可以讓您設定風扇的轉速下限，同樣地，只要一發現轉速低於您設定的下限，**SilentPC** 就會發出警示來提醒您。


在這裡您可以自行設定 CPU 及系統的溫度上限，當偵測到的溫度超這個上限時，**SilentPC** 就會發出警示來提醒您。

驅動程式與應用軟體

在本產品附贈之紅利包光碟片中包含了驅動程式與應用軟體，請您視需求來選擇安裝。在硬體安裝完成之後，請記得先安裝作業系統（如 Windows 98SE 以上版本），之後才能安裝必要的驅動程式或應用軟體，若需更詳盡的安裝說明，請參考作業系統的安裝說明文件。


Bonus CD 紅利包光碟

本光碟具有自動執行功能，您可以由選單中挑選所需的應用軟體或驅動程式，在點選後依照指示說明即可完成安裝。




安裝 IDE 驅動程式

為發揮 IDE 裝置最大效能，請由紅利包光碟中安裝驅動程式。




安裝 AGP 驅動程式

請由紅利包光碟片中點選安裝 AGP 驅動程式。



安裝內建顯示晶片驅動程式

SiS 650GX 內建有顯示晶片，請由紅利包光碟中安裝驅動程式。




安裝 USB2.0 驅動程式

請由紅利包光碟中點選安裝 USB2.0 驅動程式，您將會看到以下視窗。



安裝音效晶片驅動程式

本款主機板搭配使用性能優異的 AC'97 規格音效解碼晶片，您可以由紅利包光碟的選單中點選安裝驅動程式，以發揮音效晶片的最大效能。



安裝網路晶片驅動程式

請依照下列步驟來安裝網路晶片驅動程式。

於 Windows 95 中安裝驅動程式：

-
1. 當出現詢問驅動程式來源時，請選擇"製造廠商提供的檔案磁片"。
 2. 指定驅動程式的路徑：
[CD-ROM]:Driver\LAN\RTL8100\Windows\Win95\WIN95A (for Windows 95 and Win95A) 或是
[CD-ROM]:Driver\LAN\RTL8100\Windows\Win95 (for Windows 95 OSR2).
 3. 依照指示來進行，並放入 Windows 95 光碟以完成安裝。
 4. Windows 95 將會自動完成安裝程序，並重新啟動電腦。

於 Windows NT(3.5, 3.51, 4.0 版)中安裝驅動程式：

-
1. 在 NT 中由左下方"開始"->"設定"->"控制台"
 2. 選擇控制台中的"網路"
 3. 在網路設定對話方塊中選擇"介面卡"->"新增"，將會出現新增網路卡的對話視窗
 4. 選擇"從清單中選取"->"從磁片安裝"，按下<Enter>鍵
 5. 輸入驅動程式所在路徑與名稱


例如：[CD-ROM]:\Driver\LAN\RTL8100\Windows\WinNT4 (適用 NT 4.0)，以利作業系統尋得 OEMSETUP.INF

6. 接下來將出現"Duplex Mode"對話方塊，請將設定為"auto"，其餘數值僅在有需要強制網路傳輸速度時使用
7. NT 將會執行 binding 程序，若您另有安裝其他網路應用軟體，此時可能會要求您輸入某些資料。
8. 重新啟動後即能使用網路功能

* 安裝多組網路卡：

1. 進入 Windows NT 後進行上述第二項步驟，在"網路設定"中選擇"Configure/組態"
2. 請將網路卡 ID 輸入對話方塊中，選擇完成後關閉網路設定。若您僅安裝一張網路卡，請選擇"SKIP/略過"

[Windows 98, 98SE, ME, 2000 and XP]




AOConfig Utility




承諾帶給用戶更方便使用環境的建基 AOpen，為您精心設計了此一專門用來偵測系統設定值的貼心軟體。AOConfig 能正確偵測出各項硬體與系統設定值(諸如主機板、CPU、記憶體等等資訊)，更能偵測出主機板 BIOS 版本與周邊裝置的韌體版本。


AOConfig 亦具備能將系統資訊存成“BMP”或“TXT”格式，方便您收集詳細資訊，提供建基 AOpen 工程師分析、迅速進行故障排除。



1.“系統分頁”中記載著主機板(含 BIOS 版本)、CPU、作業系統等資訊。


2.PCI 裝置分頁”記有您所使用的各種 PCI 裝置資訊。





3. 在本分頁中紀錄著 IDE 裝置的各項資訊，例如序號、製造商、韌體版本等等。

4. 您可在本選項中將系統資訊儲存，並依照下列網址寄往建基全球服務中心、獲得協助。



請注意：AOpenConfig 能支援 Windows 系列(NT4.0/95/98/98SE/ME/2000/XP)。AOpenConfig 軟體僅能應用於搭配使用建基 AOpen 主機板之系統中，請您在執行 AOpenConfig 之前，先行關閉其他應用程式。

專用名詞解釋

AC97 CODEC

就基本上而言，AC97 CODEC 算是 PCI 音效卡的基本架構，電腦是以數位方式來運作，而聲音訊號則是類比的方式，因此在這兩者之間必須透過一個將數位資料轉換成類比訊號的編解碼處理器，這也就是我們常說的 CODEC。

Audio CODEC 97 (簡稱爲 AC97)是由 Intel 所界定的規範，內容爲聲音/音源的編解碼架構方式，CODEC 的特色在於它可獨立於音效卡之外，因此若是一張音效卡能再處理相關的應用程式時，仍能維持著 90db 的訊噪比，它就合乎 AC97 的標準。

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)

ACPI 是 PC97 (1997) 的電源管理規格，目的在於將電源管理改由作業系統來掌控，以達到更省電的目的。作業系統必須透過主機板的晶片組或是 Super I/O 元件的標準登錄碼來完成此功能。ACPI 伴隨著 ATX 電源開關，徹底改變了電腦的電源管理模式。

ACR (Advanced Communication Riser)

ACR 插槽能相容於之前的 AMR 介面裝置，但是功能更爲強大，在 ACR 的規格書中，定義了支援數據、音效、區域網路以及 Digital Subscriber Line (DSL)的功能。

AGP (Accelerated Graphic Port)

簡單而言，AGP 的功能就是要求螢幕顯示特定的畫面設定。近幾年來的 AGP 技術發展之下，AGP 的主要功能已由 2D 轉換至 3D 畫面處理的領域。AGP 僅支援記憶體讀寫運作模式以及單主從、點對點方式；雖然 AGP 像 PCI 一樣，僅使用 32 位元來運算，但是它的工作時脈卻可達 66MHz。如今 AGP 介面已發展至 AGP 8X。

1X AGP 資料處理頻寬 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 1 = 264\text{MB/s}$

2X AGP 資料處理頻寬 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 2 = 528\text{MB/s}$

4X AGP 資料處理頻寬 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 4 = 1056\text{MB/s}$.

8X AGP 資料處理頻寬 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 8 = 2112\text{MB/s}$.

AMR (Audio/Modem Riser)

可將 AC97 音效與數據的 [CODEC](#) 晶片設計於擴接卡上，透過安裝後，直接提供音效/數據功能。

ATA (AT Attachment)

再討論 ATA (AT Attachment) 之前，必須先從 **DMA (Direct Memory Access)** 講起，DMA 能讓裝置跳過 CPU 排程處理，直接與記憶體聯繫，這樣一來不僅減輕了 CPU 的工作量，也提升了資料的傳輸速度。DMA 最初的資料傳輸率為 16.6MB/秒，之後提升兩倍至 33.3MB/秒，我們稱之為 **Ultra DMA**。**ATA** 更詳盡地規範了裝置與控制器之間的電源、資料訊號等等設定，並支援主裝置與次裝置 (master 與 slave)。ATA 定義書中也規範了裝置該如何連接至電腦上的 ISA 匯流排，而如今的 ATA 資料傳輸率已飆昇至 133MB/秒，並推出更新更快的傳輸介面。(請參考 [Serial ATA](#))。)

DMA 資料傳輸率 16.6MB/s.

Ultra DMA 資料傳輸率 $16.6\text{MHz} \times 2 = 33\text{MB/s}$.

ATA/66 資料傳輸率 $16.6\text{MHz} \times 4 = 66\text{MB/s}$.

ATA/100 資料傳輸率 $16.6\text{MHz} \times 6 = 100\text{MB/s}$.

ATA/133 資料傳輸率 $16.6\text{MHz} \times 8 = 133\text{MB/s}$.

(ATA/133 與 ATA/66 一樣的雙緣觸發模式，但是工作時間更縮短一倍，僅需 30ns。)

BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出入系統)

BIOS 是儲存於 [EPROM](#) 或 [Flash ROM](#) 中的組合語言程式，控制所有資料輸出入的流程。爲了達到程式的相容性，作業系統或驅動程式必須透過它來進行資料輸出入動作。

Bluetooth (藍芽)

「藍芽」是新一代無線傳輸技術，能允許多種裝置在短距離間進行無線式資料傳輸。它主要利用 ISM 頻帶來傳送資料與聲音訊號，每台搭載藍芽晶片的裝置中，均儲存有標準的位址辨識資料，能讓您進行一對一或是一對七的連接方式，傳輸距離目前可達十公尺，採用低功率無線電訊號。藍芽技術不但能提供 1MB/秒的高資料傳輸率，也能對資料進行加密處理，不但能有效避免資料被攔截，與具備不易受電磁波干擾的特性。

CNR (Communication and Networking Riser)

運用 CNR 規格介面，您能在低成本的前提下，彈性運用區域網路、DSL、USB、資料無線傳輸、音效及數據功能。CNR 目前廣受 OEM、IHV 介面卡製造廠商及 Microsoft 所支持使用。

DDR (Double Data Rate) SDRAM

DDR 記憶體奠基於現有的 DRAM 架構，但以新方法倍增原有效率倍增，帶動效能巨幅提升。目前市面上的 DDR 記憶體約有下列數種。

DDR200 資料傳輸率 200x64/8=1600MB/s (PC1600)

DDR266 資料傳輸率 266x64/8=2100MB/s (PC2100)

DDR333 資料傳輸率 333x64/8=2700MB/s (PC2700)

DDR400 資料傳輸率 400x64/8=3200MB/s (PC3200)

ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)

ECC 錯誤檢查模式，需要在每 64 位元中挪出 8 個位元以供錯誤檢查。在讀取記憶體時，ECC 位元就會自我更新並以特殊的演算法來進行檢查。ECC 的演算法能找出雙位元的錯誤，而稍後介紹的奇偶同位檢查僅能找出單一位元的錯誤。

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體)

也可以寫成 E²PROM。EEPROM 與快閃記憶體(Flash ROM)一樣，均可以電氣來消除內部資料，並重新寫入。但兩者所使用的介面技術不同，EEPROM 的體積遠比快閃記憶體還小。

EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體)

舊型主機板使用 EPROM 來儲存 BIOS 程式碼，EPROM 只能靠紫外線來消除內部資料，如果 BIOS 程式碼需要更新，您必須將它拔出，以專用燒錄儀器來燒錄新版 BIOS，然後再裝回主機板上。

EV6 Bus

EV6 匯流排源自於美國 Digital Equipment Corporation 公司之 Alpha processor 的技術。EV6 匯流排同時使用了數位信號的上升緣(rising edge)與下降緣(falling edge)來進行資料傳送，與現在的 DDR 記憶體、ATA 66 IDE 匯流排原理類似。

EV6 匯流排速度 = CPU 外部匯流排時脈 × 2。

例如：200 MHz 的 EV6 匯流排實際是使用 100 MHz 外部匯流排時脈，但相同於 200 MHz 之效率。

FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)

DoC 是一種電磁干擾認證標準，通過認證的組裝式零組件(如主機板)可獲得 DoC 認證標籤。

FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

FC-PGA 是 Intel Pentium III CPU(0.18 μ m)的封裝方式，適用於 Socket 370 腳座。

FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array)

在 FC-PGA 之後的 FC-PGA2 為 0.13 μ m 製程 CPU 的封裝方式，新式 CPU 可適用於 Socket 423/478/370 腳座。

Flash ROM (快閃記憶體)

快閃記憶體(Flash ROM)的特色為可重新寫入資料內容，為更新 BIOS 程式碼的最佳選擇，缺點為同樣容易遭受電腦病毒入侵；目前已開始使用 4Mbit 快閃記憶體。

Hyper Threading (多執行緒處理技術)

由 Intel 所研發的「多執行緒處理技術」能在每顆 CPU 處理器中同時處理多項工作(應用軟體需支援此項功能)，有效增加 CPU 的利用率達 40%，因而提升系統整體效能。

IEEE 1394

IEEE 1394 亦稱為火線(Fire Wire)，為資料傳輸協定與連結系統的統稱，藉由低成本的優勢，成功獲得數位影音應用軟體的青睞，應用範圍相當廣泛，諸如數位影音軟體、周邊設備、數位影像編輯、網路等等功能，更能在眾多新舊 DV 產品上提供影像擷取功能，淘汰掉許多昂貴的影像擷取卡。

IEEE1394 的優點如下：

高效能資料傳輸：目前為 400 Mbps(將來將陸續推出 800/1600/3200 Mbps)，與 USB 1.1 規格的資料傳輸率相比，大約快了 30 倍。

最高可支援 63 部裝置：每 16 部裝置需以“DAISY”方式來連結，排線長度可達 4.5 公尺(14 英尺)。

可熱插拔：在插拔 IEEE1394 排線時無須先關閉裝置、也不必關閉您的電腦，支援隨插即用規格。

方便安裝：安裝方式類似 USB1.1/2.0。

Parity Bit (奇偶同位檢查)

它在每一個位元組上使用一個位元來檢查資料的正確性，通常採用偶同位檢查模式。當記憶體的資料更新後，此檢查位元也會自我更新，確保該位元組中的數值“1”構成偶數，當下次再讀取資料時發現數值“1”變為奇數時，便能確定記憶體資料已發生錯誤。

PCI (Peripheral Component Interconnect) Bus

這是一項由 Intel 研發的 Peripheral Component Interconnect (PCI)匯流排標準，匯流排的功能在於提供周邊裝置與電腦之間的資料傳輸管道。大多數電腦所採用的 PCI 匯流排多為 32 位元、33 MHz 時脈的標準，資料傳輸量可達 133 MBps。

PDF Format

您可以在各種平台上輕易地讀取 PDF 格式的檔案，PDF 中的內容(字型/圖案)不會因為系統的不同而改變，並能支援 e-mail 或存放於國際網路、電腦、光碟片中，更有效地達成資料分享的目的。您可至www.adobe.com下載 Acrobat Reader 應用軟體，開啓閱讀 PDF 格式的檔案。

PnP (Plug and Play)

PnP 能自動地告知應用軟體(驅動程式)該如何找到相對應的硬體裝置，像是數據機、網路卡或是音效卡等等，為驅動程式與硬體裝置建立溝通管道。

POST (Power-On Self Test)

在電源開啓後會，BIOS 會進行開機自我測試，即開機後第一或第二個畫面。

PSB (Processor System Bus) Clock

「PSB 時脈」就是處理器的匯流排時脈。

RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory)

這是由 Rambus 公司所開發的新式 DRAM 技術，藉由同時處理多組 16 位元的通道，提升記憶體資料傳輸效能。RDRAM 所採用的「Multibank」與早期的 FPM、EDO、SDRAM 不同，亦採用不同規格的晶片模組；RDRAM 所採用的“RIMM”模組工作頻率可高達 600/700/800MHz，提供高達 1.6GB 的資料傳輸頻寬。

RIMM (Rambus Inline Memory Module)

具 184 根腳位的記憶體模組，支援 RDRAM 記憶體技術。一條 RIMM 記憶體模組最多可使用 16 顆 RDRAM 晶片。

SDRAM (Synchronous DRAM)

SDRAM 是由 DRAM 技術的進階應用，它使用與 CPU 同步的工作時脈([EDO](#)與 FPM 則為非同步，並且無時脈信號腳位)。它與[PBRAM](#)均使用爆發式傳輸模式(burst mode)。SDRAM 使用 3.3V 工作電壓、168pin 的 64 位元[DIMM](#)記憶模組。

SATA (Serial ATA)

Serial ATA 的問世，不但超越了現行的速度限制，並足以面對需求日增的資料傳輸挑戰。Serial ATA 挾著相容於現行系統/驅動程式的優勢，搭配降低電壓需求、PIN 腳使用數以及採用更薄更方便安裝的排線，為您提供傳輸速度高於時下主流的 150 MB/秒 Serial ATA 介面，將來更會推出 300MB/秒、600 MB/秒的新標準。

SMBus (System Management Bus)

SMBus 也稱為 I2C 匯流排。它是專為電子元件之間互傳資料而設計的雙線匯流排(經常應用於半導體 IC)。例如在免 Jumper 主機板上的時脈產生器就需使用 SMBus 來進行訊號傳輸。SMBus 的資料傳送頻寬僅達每秒 100K 位元，它可讓 CPU 與單一主控晶片聯繫或讓許多主從裝置同時進行資料傳送接收。

SPD (Serial Presence Detect)

SPD 是安裝於記憶體模組(DIMM/RIMM)上的小型唯讀記憶體或[EEPROM](#)，記憶體模組的詳細資料(例如晶片容量、CAS 速度等等)均儲存於 SPD 中。[BIOS](#) 也能藉由 SPD 的資料來發揮記憶體的最佳效能。

USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排)

通用序列匯流排的資料傳輸率可達 12 Mbps，並能連接多達 127 部周邊裝置。在 1996 正式問世之後，USB 成功地取代序列埠與並列埠的市場，並支援隨插即用與熱插拔技術。USB2.0 更是大幅改進，一舉提升至 480Mbps，目前已廣受主機板產品採用。

VCM (Virtual Channel Memory)

由 NEC 公司獨創的 Virtual Channel Memory(VCM)，能有效增進多媒體表現效能。藉由加快記憶體與 I/O 裝置間的傳輸效能，VCM 技術不但能提升記憶體匯流排效能，同時也可以降低耗電量。

Wireless LAN – 802.11b

在 IEEE 與 Wireless LAN 技術共同推出的 802.11 規範中，定義了「wireless client 與基地台」或是「wireless client 互聯」的傳輸介面。

802.11 家族中目前包含下列三種標準，日後將繼續推出新式規範：

802.11 = 在 2.4GHz 的頻帶中提供 1 或 2 Mbps 的資料傳輸率，採用 FHSS(frequency hopping spread spectrum)或 DSSS(direct sequence spread spectrum)技術。

802.11a =在 5GHz 的頻帶中提供 54 Mbps 的資料傳輸率，採用 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing)技術。

802.11b =在 2.4GHz 的頻帶中提供 11 Mbps 的資料傳輸率，採用 DSSS 技術。


ZIP file


廣泛應用於電腦界的檔案壓縮格式，能有效減少檔案容量。您可以由<http://www.pkware.com>下載 PKUNZIP 解壓縮軟體(適用於 DOS 作業系統)，或至 WINZIP 公司網站<http://www.winzip.com>下載 WINZIP 解壓縮軟體(適用於 Windows 作業環境)來執行壓縮/解壓縮。





故障排除

如果電腦無法正常開機，請參照下列程序排除問題。











技術支援服務

親愛的用戶 您好,

非常感謝您支持愛護**建碁 AOpen** 產品，本公司相當樂意為您提供迅速優質的技術服務。為了服務與日俱增的廣大用戶們，我們不斷努力精進客服品質與效率，為了避免耽誤您寶貴的時間，建議您經由以下管道以獲得最迅速的協助。

在您的協助配合之下，**建碁 AOpen** 更能為更多的用戶提供最完善的服務。

再次感謝您的協助。

建碁 AOpen 技術支援服務部 敬上

1

使用手冊：請連線至下列網址後，選擇適合您的語言介面與產品類別/型號，並在“Type”選項中點選“Manuals”；您亦可在 AOpen 紅利包光碟片中找到簡易安裝導引與使用手冊。

<http://club.aopen.com.tw/downloads>

2

測試報告：建議您在選購介面卡或其它週邊裝置時，請先參考相容性測試報告再進行購買與組裝。

<http://english.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

3

常見問題與解答：包含各種安裝使用上的問題解答。請連線至下列網址後，選擇適合您的語言介面，您可以在此獲得相關問題的解決方案。

<http://club.aopen.com.tw/faq/>

4

檔案下載：請連線至下列網址後，選擇適合您的語言介面與產品類別/型號，並在“Type”選項中點選您所需要的驅動程式或應用軟體，新版的驅動程式或 BIOS 版本能解決 BUG 與相容性問題。

<http://club.aopen.com.tw/downloads>

5

討論群組：歡迎您在此討論群組中發表您的使用經驗與所遭遇的問題、或與其他網友一同分享您的看法。在連線至以下網址後，請於“Multi-language”中選擇適合您的語言版本。

<http://club.aopen.com.tw/forum/>

6

聯絡各地經銷商：經銷商最為了解您的軟硬體設定組態，更能提供您詳盡的建議與技術支援服務，當您的電腦發生問題時，請別忘了先洽詢您當初購買的經銷商。售後服務是您日後再次向他們購買產品時的重要參考指標。

7

聯絡我們：來函或來電中請告知詳盡的系統組態與問題情況，若能提供您的**產品料號**、**產品序號**以及 **BIOS 版本**將更有利於問題釐清與排除。

產品料號與序號

產品序號與料號均印在條碼貼紙上。您可以在外包裝盒上、主機板正面或是 PCI/CPU 插槽旁找到此條碼貼紙。

例如：



Part No.

Serial No.



Part No.

Serial No.

P/N: 91.88110.201 為產品料號，**S/N: 91949378KN73** 為產品序號

主機板型號與 BIOS 版本

在開機自我測試(POST)畫面左上方，電腦會顯示出所使用的主機板型號以及 BIOS 版本。例如：



MX46U2-GN 為主機板型號，**R1.20** 為 BIOS 版本



產品註冊

Club AOpen

Welcome to AOpen Inc.



再次感謝您支持愛護建基 AOpen 的優良產品，在此建議您繼續完成產品註冊流程，以獲得最迅速的服務與產品保障。完成產品註冊之後，您將能獲得：

- 有機會參加不定期舉辦之線上吃角子老虎遊戲，幸運獲得本公司提供之精美獎品
- 升級為 Club AOpen 金卡會員
- 最新的產品技術通告，讓您更瞭解選購產品、發揮產品最大效能與穩定性
- 新上市產品的詳細介紹，讓您的產品新知快人一步
- 擁有個人化的 AOpen 網站
- 目前已開放下載的最新版本 BIOS、驅動程式或應用軟體的電子郵件更新通知
- 有機會參加不定期舉辦的產品促銷特別活動
- 優先享受建基 AOpen 的高品質技術服務
- 參加網路新聞群組，與世界各地電腦玩家一同討論學習

建基 AOpen 保證您所提供之個人資料已經過加密保護，非相關人員均無法解密讀取或是攔截資料。您所提供之個人資料絕無可能外流。欲得知更詳盡的介紹，請參考[線上個人隱私政策說明](#)。

說明： 若是您向不同經銷商購買建基產品、或是購買日期有所不同，請您個別為其註冊，以獲得較完善的服務保障。



與我們聯絡



台灣
建基股份有限公司
Tel: 886-2-3789-5888
Fax: 886-2-3789-5899

歐洲地區
AOpen Computer b.v.
Tel: 31-73-645-9516
Fax: 31-73-645-9604

美國
AOpen America Inc.
Tel: 1-510-489-8928
Fax: 1-510-489-1998

中國大陸
艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司
Tel: 86-21-6225-8622
Fax: 86-21-6225-7926

德國
AOpen Computer GmbH.
Tel: 49-1805-559191
Fax: 49-2102-157799

日本
AOpen Japan Inc.
Tel: 81-048-290-1800
Fax: 81-048-290-1820

建基全球官方網站：<http://english.aopen.com.tw/>

歡迎蒞臨下列網站，將您寶貴的建議、服務需求告訴我們。

英文網站 <http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm>

日文網站 <http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm>

繁體中文網站 <http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm>

德文網站 <http://www.aopencom.de/tech/default.htm>

簡體中文網站 <http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm>